





Product Service

# SERTIFIKATAS

Nr. Z1 019959 0143 Redakcija. 00

Modelis (-iai): **1035.006, 1035.008, 1035.010, 1035.012,  
1035.014, 1035.016, 1035.018**

## Charakteristika:

Produkto charakteristikos				
Tipas	Viengubos išskleidžiamos kopėčios Layher TOPIC 1035			
Modelis	1035.006	1035.008	1035.010	1035.012
Klasifikacija	Profesionaliam naudojimui			
Pakopų skaičius	2 X 6	2 X 8	2 X 10	2 X 12
Kopėčių ilgis	1,75 - 2,85 m	2,30 - 3,80 m	2,85 - 4,80 m	3,40 - 5,95 m
Maks. stovėjimo aukštis	1,80 m	2,65 m	3,70 m	4,75 m
Svoris	7,6 kg	12,5 kg	14,6 kg	18,4 kg
Maks. apkrova	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Aliuminio tipas	EN AW-6063-T66			
Pakopų profilis	30x34, 3x1,2 mm			
Pakopų medžiaga	EN AW-6060-T66			
Pagrindo skersinio profilis	Be skersinio	25x76x1,3 mm		

Produkto charakteristikos			
Tipas	Viengubos išskleidžiamos kopėčios Layher TOPIC 1035		
Modelis	1035.014	1035.016	1035.018
Klasifikacija	Profesionaliam naudojimui		
Pakopų skaičius	2 X 14	2 X 16	2 X 18
Kopėčių ilgis	4,00 – 7,05 m	4,55 – 8,00 m	5,10 – 9,10 m
Maks. Stovėjimo aukštis	5,85 m	6,60 m	7,65 m
Svoris	25,6 kg	28,6 kg	31,6 kg
Maks. apkrova	150 kg	150 kg	150 kg
Aliuminio tipas	EN AW-6063-T66		
Pakopų profilis	80x34, 3x1,2 mm		
Pakopų medžiaga	EN AW-6060-T66		
Pagrindo skersinio profilis	Be skersinio	25x76x1,3 mm	

Testuota pagal: DIN EN 131-1:2019  
DIN EN 131-2:2017  
DIN EN 131-3:2018  
EK5/AK1 17-1.3:2021